



**PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS**

ERRATA DO EDITAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022**

OBJETO: Aquisição de veículos e máquinas pesadas destinados a esta Prefeitura.

No edital em referência ITEM 03:

Onde se lê

RETROESCAVADEIRA

Retroescavadeira, nova, equipada com motor de no mínimo 04 (quatro) cilindros com no mínimo 85 HP, peso operacional mínimo de 7.000 Kg, tração nas 04 rodas, toldo Rops com pára-brisa, tapete em borracha, espelhos retrovisores interno e externos, assento de vinil com suspensão a ar, luzes de freio e setas indicadoras da direção, transmissão com conversor de torque de 04 marchas sincronizadas, botão neutralizador da transmissão, freios multidiscos em banho de óleo, sistema de trava do diferencial, indicador do nível da caçamba com sistema de auto-nivelamento, posicionador automático caçamba, sistema hidráulico sensível à carga, linha hidráulica da retro de 5 funções com duas alavancas tipo escavadeira hidráulica, quinta função hidráulica acionada por pedal, pneus (mínimos) dianteiros 12,5.80-18 e traseiros 19,5-24 IT 525 12PR, caçamba dianteira de aplicação geral com no mínimo 0,96m³ com dentes e 02 (duas) caçambas da retro - 01 (uma) com no mínimo 0,30 (762 mm) com dentes e 01 (uma) com no mínimo 0,12 (305) com dentes. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, manuais em português.

Leia-se

RETROESCAVADEIRA

Retroescavadeira, nova, equipada com motor de no mínimo 04 (quatro) cilindros com no mínimo 85 HP, peso operacional mínimo de 7.000 Kg, tração nas 04 rodas, toldo Rops com pára-brisa, tapete em borracha, espelhos retrovisores interno e externos, assento de vinil ou de tecido com suspensão a ar ou mecânica, luzes de freio e setas indicadoras da direção, transmissão com conversor de torque de 04 marchas sincronizadas, botão neutralizador da transmissão, freios multidiscos em banho de óleo, sistema de trava do diferencial, indicador do nível da caçamba com sistema de auto-nivelamento ou caçamba dianteira com sistema de auto-nivelamento, posicionador automático caçamba, sistema hidráulico sensível à carga ou através de bomba de engrenagem, linha hidráulica da retro de 5 funções com duas alavancas tipo escavadeira hidráulica, quinta função hidráulica acionada por pedal, pneus (mínimos) dianteiros 12,5.80-18 e traseiros 19,5-24 IT 525 12PR, caçamba dianteira de aplicação geral com no mínimo 0,96m³ com dentes e 02 (duas) caçambas da retro - 01 (uma) com no mínimo 0,30 (762 mm) com dentes e 01 (uma) com no mínimo 0,12 (305) com dentes, equipada com ar condicionado e rodas e pneus padrão do fabricante. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas, manuais em português.



PREFEITURA DE UNAÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

No edital em referência ITEM 05:

Onde se lê:

Pá carregadeira de pneus, ano mínimo de 2022, (0) zero hora, modelo do ano, fabricação nacional, tipo injeção direta, de 4 tempos, turbo, 4 cilindros, potência 130hp, torque 532nm@1500rpm, movido a óleo diesel, diâmetro interno 103x132mm, cilindrada 4,4 litros, emissão mar-1, sistema elétrico de 24 volts de terra negativo, alternador de 55 amperes com duas baterias de 110 a de baixa manutenção, partida/parada com chave de ignição, 2 luzes de trabalho dianteiras e 2 traseiras, conectores conforme norma ip 69, sistema hidráulico duas bombas de engrenagens montadas diretamente na transmissão, bloco de válvulas de dois carretéis montado com flutuador, pressão do sistema 245 bar, vazão hidráulica 170 lpm, transmissão powershift, com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, totalmente automática. Direção: hidráulica q-amp, com válvula de prioridade integrada operando a 190 bar, coluna da direção com ajuste de + - 40°. Freios hidráulicos nas quatro rodas, pressão operacional de 40 bar, circuito duplo com suporte de acumulador para máxima segurança sob todas as condições, freios multidisco em banho de óleo, montados externamente, freio de estacionamento tipo disco mecânico atuando sobre o eixo de saída da transmissão com função de neutralizador da transmissão, dimensões peso operacional mínimo 10.600kg capacidade da caçamba 1,9m³, pneus padrão 17,5x25 (16pr) 13, cabine com ar-condicionado e aquecedor, bem como janelas deslizantes em ambos os lados, atendendo totalmente às normas em iso 3471:2008 (rops) e eniso 3449:2008 (fops), carregadeira geometria com três cilindros hidráulicos reforçados proporciona alta força de desagregação, com excelentes características de carga. Altura máxima de carga 3453mm, altura de descarga (descarga a 45°) 2806 mm, altura máxima no pino de articulação 3794mm, profundidade de escavação 86mm, força de desagregação máxima 10379 kg.

Leia se:

Pá carregadeira de pneus, ano mínimo de 2022, (0) zero hora, modelo do ano, fabricação nacional, tipo injeção direta, de 4 tempos, turbo, mínimo 4 cilindros, potência mínima 130hp, torque mínimo de 440nm@1500rpm, movido a óleo diesel, diâmetro interno 103x132mm, cilindrada 4,4 litros, emissão mar-1, sistema elétrico de 24 volts de terra negativo, alternador de 55 amperes com duas baterias de no mínimo 65 a de baixa manutenção, partida/parada com chave de ignição, 2 luzes de trabalho dianteiras e 2 traseiras, sistema hidráulico duas bombas de engrenagens montadas diretamente na transmissão, bloco de válvulas de dois carretéis montado com flutuador, pressão do sistema de no mínimo 190 bar, vazão hidráulica de no mínimo 140 lpm, transmissão powershift, com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, totalmente automática. Direção: hidráulica, com válvula de prioridade integrada operando a 190 bar, Freios hidráulicos nas quatro rodas, circuito duplo com suporte de acumulador para máxima segurança sob todas as condições, freios multidisco em banho de óleo, montados externamente,



**PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS**

freio de estacionamento tipo disco mecânico atuando sobre o eixo de saída da transmissão com função de neutralizador da transmissão, dimensões peso operacional mínimo 10.500kg capacidade da caçamba mínimo 1,9m³, pneus padrão 17,5x25 (16pr) 13, cabine com ar-condicionado e aquecedor, equipada com no mínimo uma janela ou com janelas deslizantes em ambos os lados, atendendo totalmente às normas em iso 3471:2008 (rops) e eniso 3449:2008 (fops), carregadeira geometria com no mínimo três cilindros hidráulicos reforçados proporciona alta força de desagregação, com excelentes características de carga. Altura máxima de carga 3453mm, altura de descarga no mínimo (descarga a 44°) 2.551mm, altura máxima no pino de articulação 3520mm, profundidade de escavação no mínimo de 78mm, força de desagregação máxima de no mínimo 8.071 kg.

PRORROGA-SE A DATA DE JULGAMENTO DO CERTAME PARA O DIA 22/11/2022 ÀS 09:00 HORAS.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital.

Unaí-MG, 04 de novembro de 2022.

**Fabio Vagner de Meneses
Pregoeiro**